

BOSCH GCL 2-50 CG + RM 2 + BM 3 (SOLO) Nivelă laser verde cu linii (20 m) cu Bluetooth + Suport profesional + Clema pentru tavan + L-BOXX



Cod produs:

prețurile contin TVA 19%

0601066H03

Domeniul de utilizare >20 m;

Caracteristici

Date tehnice

Clasa laser 2

Domeniul de lucru 20 m

Filet stativ 1/4"

Dioda laser 500 – 540 nm, < 10 mW, 630 – 650 nm, < 1mW

Temperatura de lucru, de la -10 °C

Temperatura de lucru, până la 50 °C

Temperatura de funcționare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare, de la -20 °C

Temperatura de depozitare, până la 70 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Domeniul de lucru cu receptor, semn 50 m

Domeniul de lucru cu receptor 50 m

Precizie de nivelare ± 0,3 mm/m

Domeniul de lucru puncte laser, max. 10 m (sus) 10 m (jos)

Domeniul de autonivelare ± 4°

Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54

Durata de funcționare, maximă 10 h (litiu-ion) și 4 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce și puncte

13 h (litiu-ion) și 6 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce

15 h (litiu-ion) și 12 h (4 x AA) în regim cu linii

60 h (litiu-ion) și 32 h (4 x AA) în regim cu puncte

Culoare linie: laser verde

Culoare puncte: laser roșu

Proiecție 2 linii / 2 puncte

Precizie punct pe direcția normalei ± 0,7 mm/m

Receptoare laser compatibile LR 7 (accesoriu opțional)

Greutate, aprox. 0.6 kg

Set de livrare

Clema pentru tavan

Husa de protecție

Panou de vizare pentru raza laser

Suport rotativ RM 2 Professional 0601092700

Insertie GCL 2-50 C/CG 1 1608M00C1T

Insertie GCL 2-50 C/CG 2 1608M00C1U
L-BOXX 136 1600A001RR
Fara acumulator si incarcator in set si fara adaptor baterii!

Despre produs

Vizibilitate de patru ori mai buna datorita liniilor laser verzi.
Linii verzi orizontale si verticale pentru vizibilitate maxima.
Suport multifunctional rotativ pentru alinierea usoara a liniilor laser din jurul punctelor de verticala.
Puncte de verticala rosii pentru aplicatii de transfer precise.
Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în conditii de siguranta.
Manevrare simpla, cu o singura mâna si interfata de operare intuitiva.
Mod liniar si în puncte liber selectabil.
Autonivelare orizontala si verticala pâna la $\pm 4^\circ$.
Dual Power Source permite atât utilizarea unui acumulator litiu-ion de 12 V, cât si a bateriilor alcaline standard
Este nevoie sa detineti sau sa achizitionati acumulator Bosch de 10.8V sau 12V si incarcator, sau sa achizitionati adaptorul de baterii 1608M00C1B

Accesorii optionale



BOSCH AA1 Suport baterii (4xAA)

84 lei



BOSCH Ochelari pentru laser verde

101 lei



BOSCH RM 1 Suport universal pentru GCL 2-15

127 lei



BOSCH BM 3 Suport universal pentru GLL 2-15, GLL 2-10

219 lei



BOSCH GBA12V Acumulator Li-Ion, 12V, 2Ah

263 lei



BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei



BOSCH GBA12V Acumulator Li-Ion, 12V, 3Ah

325 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei




BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei



ADA DIGIT 130 Stativ pentru constructii 130 cm

99 lei



ADA DIGIT 160 Stativ pentru constructii 160 cm

119 lei



ADA Suport universal cu clema si magnet

199 lei



ADA SILVER Tija telescopica 3.6 m

369 lei



ADA SILVER PLUS Tija telescopica 3.6 m + Trepied sprijin

469 lei