

# BOSCH GCL 2-50 + RM 1 Nivelă laser cu linii (15 m) + Suport profesional



Cod produs:

preturile contin TVA 19%

0601066F02

## Caracteristici

### Date tehnice

Clasa laser 2

Domeniu de lucru 15 m

Dioda laser 630 – 650 nm

Temperatura de lucru, de la -10 °C

Temperatura de lucru, până la 50 °C

Temperatura de funcționare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare, de la -20 °C

Temperatura de depozitare, până la 70 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Domeniu de lucru cu receptor, semn 50 m

Domeniu de lucru cu receptor 50 m

Precizie de nivelare ± 0,3 mm/m

Domeniu de lucru puncte laser, max. 10 m (sus) 10 m (jos)

Domeniu de autonivelare ± 4°

Timpul de nivelare 4 s

Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54

Alimentare curent electric 3 x 1,5 V LR6 (AA)

Durata de funcționare, maximă 6 h în regim de linii încrucișate și punct

8 h în regim de linii încrucișate

12 h în regim de linii și punct

16 h în regim de linii

22 h în regim punct

Filet stativ 1/4", 5/8"

Culoare linie laser roșu

Proiecție 2 linii / 2 puncte

Precizie punct pe direcția normalei ± 0,7 mm/m

Receptoare laser compatibile LR 6 și LR 7

Greutate, aprox. 0.49 kg

## **Set de livrare**

3 baterii 1,5 V LR6 (AA)  
Clema pentru tavan  
Panou de vizare pentru raza laser  
Suport rotativ RM 1 Professional 0601092600  
Valiza profesionala 1608M00C1R

## **Despre produs**

Compact si versatil pentru toate lucrarile de nivelare de pâna la 50 de metri (cu receptor)  
Linii laser orizontale si verticale, precum si doua puncte de verticala centrate, cu vizibilitate optima  
Mod receptor care permite lucrul cu receptorul laser Bosch LR 6 si LR 7 pentru un domeniu de lucru de pâna la 50 de metri  
Flexibil în utilizare cu suport multifunctional rotativ RM 1 Professional, pentru alinierea liniilor laser si cu posibilitati versatile de fixare