

BOSCH Carota BiMetal 19 mm



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Tija de prindere atât cu SDS-plus cât și tija hexagonală

Adecvat special pentru:

Aliaj de aluminiu - folositi agenti de racire
Aluminiu nealiat - folositi agenti de racire
Metale neferoase - folositi agenti de racire
Otel - folositi agenti de racire
Fonta

Adecvat pentru:

Gips-carton și rigips
Inox - turatie scazuta, folositi agenti de racire
Lemn natur, lemn de esenta tare
Materiale compozite din fibre
Materiale plastice
Materiale stratificate
PAL brut, furniruit, melaminat
Placaj, placi de tamplarie
Sticla acrilica - folositi agenti de racire
Stratificate
Tabla subtire (inox, otel, aluminiu, alama, cupru, etc) - folositi agenti de racire

Despre produs

Detalii

Diametru mm 19.0
Diametru toli 3/4

Accesorii optionale



BOSCH Burghiu centrare pentru adaptor hexagonal

26 lei



BOSCH Burghiu centrare pentru adaptor SDS-PLUS

26 lei



BOSCH Adaptor hexagonal carota 14-30

46 lei



BOSCH Adaptor hexagonal carota 32-210

61 lei



BOSCH Adaptor SDS-PLUS carota 16-32

98 lei



BOSCH Adaptor hexagonal carota 14-152 mm

131 lei



BOSCH Adaptor SDS-PLUS carota 33-152

144 lei