

BOSCH GLL 2-80 P + BT 150 Nivelă laser cu linii + Stativ



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugăm să navigați în meniul din stanga pentru oferta curentă.

Caracteristici

Date tehnice

Dioda laser 640 nm, < 1 mW
Temperatura de funcționare -10 – 45 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Clasa laser 2
Domeniu de lucru cu receptor 80 m (diametru)
Domeniu de lucru fără receptor 40 m (diametru)
Precizie de nivelare ± 0,2 mm/m
Domeniu de autonivelare ± 4°
Timpul de nivelare 4 s
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54
Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Durata de funcționare, maximă 18 h în modul cu 1 linie
Filet stativ 1/4", 5/8"
Greutate, aprox. 0.69 kg
Proiecție 2 linii la 360°

Set de livrare

Stativ pentru construcții BS 150 Professional (0 601 096 974)
4 baterii de 1,5 V (AA)
Panou de vizare laser (3 601 K63 200)
Insertie pentru L-BOXX
Husa de protecție
Cutie carton

Despre produs

Nivelarea de 360° – mai rapidă și mai simplă decât niciodată.
Eficiența de lucru ridicată: executarea simultană a lucrărilor de nivelare orizontală și verticală în întreaga încăpere cu un singur aparat.
Domeniu de lucru mare: lucru de precizie într-un perimetru cu diametrul de până la 80 m cu ajutorul receptorului LR 2 Professional.
Manevrarea simplă: se autonivelează până la un unghi de înclinare de 4° în interval de 4 secunde, construcție compactă.

Accesorii optionale



BOSCH Clema prindere receptor pe rigla pentru LR 1, LR 2

152 lei



BOSCH GR 240 Rigla nivela cu laser

246 lei



BOSCH BT 160 Stativ pentru constructii

262 lei



BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei



BOSCH LR 60 Receptor pentru GRL 600

1579 lei

Documentatii

[GLL 2-80 NOU!](#)