

## BOSCH GLL 2-80 P + BT 150 Nivelă laser cu linii + Stativ



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro  
Va rugăm să navigați în meniul din stânga pentru oferta curentă.

### Caracteristici

#### Date tehnice

Diodă laser 640 nm, < 1 mW  
Temperatura de funcționare -10 – 45 °C  
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C  
Clasă laser 2  
Domeniu de lucru cu receptor 80 m (diametru)  
Domeniu de lucru fără receptor 40 m (diametru)  
Precizie de nivelare ± 0,2 mm/m  
Domeniu de autonivelare ± 4°  
Timpul de nivelare 4 s  
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54  
Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)  
Durată de funcționare, maximă 18 h în modul cu 1 linie  
Filet stativ 1/4", 5/8"  
Greutate, aprox. 0.69 kg  
Proiecție 2 linii la 360°

#### Set de livrare

Stativ pentru construcții BS 150 Professional (0 601 096 974)  
4 baterii de 1,5 V (AA)  
Panou de vizare laser (3 601 K63 200)  
Insertie pentru L-BOXX  
Husa de protecție  
Cutie carton

#### Despre produs

Nivelarea de 360° – mai rapidă și mai simplă decât niciodată.  
Eficiența de lucru ridicată: executarea simultană a lucrărilor de nivelare orizontală și verticală în întreaga încăpere cu un singur aparat.  
Domeniu de lucru mare: lucru de precizie într-un perimetru cu diametrul de până la 80 m cu ajutorul receptorului LR 2 Professional.  
Manevrarea simplă: se autonivelează până la un unghi de înclinare de 4° în interval de 4 secunde, construcție compactă.

## Accesorii optionale



BOSCH Clema prindere receptor pe rigla pentru LR 1, LR 2

**171 lei**



BOSCH GR 240 Rigla nivela cu laser

**246 lei**




BOSCH BT 160 Stativ pentru constructii

**262 lei**




BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

**284 lei**



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

**483 lei**



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

**728 lei**



BOSCH LR 60 Receptor pentru GRL 600

**1579 lei**

## Documentatii

[GLL 2-80 NOU!](#)