

BOSCH GTL 3 Nivelă laser pentru faianta/gresie (20 m)



Cod produs:

prețurile contin TVA 19%

0601015200

Domeniu de utilizare cu panou de vizare 20 m;

Caracteristici

Date tehnice

Dioda laser 635 nm, < 1 mW
Temperatura de functionare -10 – 50 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Clasa laser 2
Domeniu de lucru 20 m
Domeniu de utilizare cu panou de vizare 20 m
Precizie unghiulară (în. reglaj unghi de 0– 90 °) ± 0,2 mm/m
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54
Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Durata de functionare, maximă 18 h în modul cu 2 linii
Greutate, aprox. 0.5 kg
Proiecție 3 linii


Set de livrare

Husa de protecție (1 609 203 X75)
4 baterii x 1,5 V
Panou de vizare laser (2 607 001 301)
Dispozitiv auxiliar de aliniere

Despre produs

Montare rapidă a faiantei cu ajutorul liniei suplimentare în unghi de 45°.
Proiectează suplimentar față de cele două linii laser în unghi de 90°, o a treia linie în unghi de 45°, pentru aliniere precisă și rapidă cât și pentru montarea plăcilor de faianta și gresie.
Precizie înaltă de 0,2 mm/m.
Design compact și ușor pentru o manevrare optimă.
Placă de aliniere pentru o mai bună stabilitate în timpul lucrului pe teren denivelat și pentru fixarea pe perete.
Linii laser cu bună vizibilitate pentru utilizare în mediu interior.
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă (IP 54).
Deconectare automată pentru reducerea consumului bateriei.

Accesorii optionale



101 lei
