

BOSCH GLL 3-80 CG + BM 1 Nivelă laser cu linii verzi (30 m) cu Bluetooth + Suport + 2 acumulatori Li-Ion, 2Ah + Încărcător rapid de 4Ah GAL12V-40+ L-BOXX



Cod produs:

prețurile contin TVA 19%

0601063T03 + 1600A019R8

Domeniul de utilizare cu receptor 120 m (diametru);

Caracteristici

Date tehnice

Dioda laser 500 – 540 nm, < 10 mW

Temperatura de funcționare -10 – 40 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniul de lucru 30 m

Domeniul de lucru cu receptor 120 m (diametru)

Domeniul de lucru fara receptor 30 m (diametru)

Precizie de nivelare ± 0,2 mm/m

Domeniul de autonivelare ± 4°

Timpul de nivelare 4 s

Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54

Alimentare curent electric Acumulator 12 V litiu-ion sau 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Durata de funcționare, maximă 6 h (litiu-ion) și 4 h (4 x AA) în modul cu 3 linii

Filet stativ 1/4", 5/8"

Greutate, aprox. 0.9 kg

Culoare linie laser verde

Proiecție 3 linii la 360°

Set de livrare

Panou de vizare pentru raza laser

Suport universal BM 1 Professional 0601015A01

L-BOXX 136 1600A012G0

+ 2 x acumulatori de 12 V, 2,0 Ah**+ Încărcător rapid GAL12V-40**

Despre produs

Vizibilitate perfectă pe 3 x linii verzi cu rotire la 360°. Simply Connected.

Vizibilitate de până la patru ore mai bună datorită liniilor laser verzi

Precizie sporită datorită monitorizării inovative prin CAL Guard și conexiunii prin Bluetooth® la smartphone-ul dumneavoastră pentru utilizare de la distanță și reglarea fără contact a sculei

Eficiența de lucru ridicată datorită a 3 x linii cu rotire la 360°: executarea simultană a lucrărilor de nivelare orizontală și verticală în întreaga încăpere cu o singură scula prin shopexpert.ro

Dual Power Source: alimentarea este posibilă atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât și cu acumulatori alcalini standard
Autonivelantă ($\pm 4^\circ$ în <4 sec), foarte precisă ($\pm 0,2$ mm/m) și un domeniu de lucru până la 120 m cu receptorul LR sau LR 7 Professional (optional)

Compact, ușor de manevrat și foarte robust (IP54)

Dispozitivul de blocare a pendulării permite transportul în condiții de siguranță

Este nevoie să dețineți sau să achiziționați acumulator Bosch de 10.8V sau 12V și încărcător, sau să achiziționați adaptorul de baterii 1608M00C1B

Accesorii optionale



BOSCH Suport baterii (4xAA)

67 lei



BOSCH AA1 Suport baterii (4xAA)

75 lei



BOSCH AA1 Suport baterii (4xAA)

75 lei



BOSCH Ochelari pentru laser verde

100 lei



BOSCH GR 240 Rigla nivela cu laser

246 lei



BOSCH BT 160 Stativ pentru constructii

262 lei




BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

478 lei




BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei




ADA VISOR GREEN Ochelari pentru laser verde

49 lei



ADA DIGIT 130 Stativ pentru constructii 130 cm

99 lei



ADA DIGIT 160 Stativ pentru constructii 160 cm

119 lei



ADA Suport universal cu clema si magnet

199 lei



ADA SILVER Tija telescopica 3.6 m

369 lei



ADA SILVER PLUS Tija telescopica 3.6 m + Trepied sprijin

469 lei