

BOSCH GLL 3-80 CG + BM 1 Nivelă laser cu linii verzi (30 m) cu Bluetooth + Suport + 2 acumulatori Li-Ion, 2Ah + Incarcator rapid de 4Ah GAL12V-40+ L-BOXX + LR 7 Receptor



Cod produs:

preturile contin TVA 19%

0601063T03 + 1600A019R8 + 0601069J00

Domeniul de utilizare cu receptor 120 m (diametru);

Caracteristici

Date tehnice

Dioda laser 500 – 540 nm, < 10 mW

Temperatura de functionare -10 – 40 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru 30 m

Domeniu de lucru cu receptor 120 m (diametru)

Domeniu de lucru fara receptor 30 m (diametru)

Precizie de nivelare ± 0,2 mm/m

Domeniu de autonivelare ± 4°

Timpul de nivelare 4 s

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54

Alimentare curent electric Acumulator 12 V litiu-ion sau 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Durata de functionare, maxima 6 h (litiu-ion) si 4 h (4 x AA) în modul cu 3 linii

Filet stativ 1/4", 5/8"

Greutate, aprox. 0.9 kg

Culoare linie laser verde

Proiectie 3 linii la 360°

Set de livrare

Panou de vizare pentru raza laser

Suport universal BM 1 Professional 0601015A01

L-BOXX 136 1600A012G0

+ 2 x acumulatori de 12 V, 2,0 Ah**+ Încarcator rapid GAL12V-40****+ LR 7 Receptor**

Despre produs

Vizibilitate perfecta pe 3 x linii verzi cu rotire la 360°. Simply Connected.

Vizibilitate de pâna la patru ori mai buna datorita liniilor laser verzi
Precizie sporita datorita monitorizarii inovative prin CAL Guard si conexiunii prin Bluetooth® la smartphone-ul dumneavoastra pentru utilizare de la distanta si reglarea fara contact a sculei
Eficienta de lucru ridicata datorita a 3 x linii cu rotire la 360°: executarea simultana a lucrarilor de nivelare orizontala si verticala în întreaga încăpere cu o singura scula prin shopexpert.ro
Dual Power Source: alimentarea este posibila atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât si cu acumulatori alcalini standard
Autonivelanta ($\pm 4^\circ$ în <4 sec), foarte precisa ($\pm 0,2$ mm/m) si un domeniu de lucru pâna la 120 m cu receptorul LR sau LR 7 Professional (optional)
Compact, usor de manevrat si foarte robust (IP54)
Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în conditii de siguranta
Este nevoie sa detineti sau sa achizitionati acumulator Bosch de 10.8V sau 12V si incarcator, sau sa achizitionati adaptorul de baterii 1608M00C1B

Accesorii optionale



BOSCH Suport baterii (4xAA)

67 lei



BOSCH AA1 Suport baterii (4xAA)

75 lei



BOSCH AA1 Suport baterii (4xAA)

75 lei



BOSCH Ochelari pentru laser verde

100 lei



BOSCH GR 240 Rigla nivela cu laser

246 lei



BOSCH BT 160 Stativ pentru constructii

262 lei



BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei



ADA VISOR GREEN Ochelari pentru laser verde

49 lei



ADA DIGIT 130 Stativ pentru constructii 130 cm

99 lei



ADA DIGIT 160 Stativ pentru constructii 160 cm

119 lei



ADA Suport universal cu clema si magnet

199 lei



ADA SILVER Tija telescopica 3.6 m

369 lei



ADA SILVER PLUS Tija telescopica 3.6 m + Trepied sprijin

469 lei