

BOSCH GIC 120 C Camera de inspectie cu display cu 2 acumulatori Li-Ion, 2Ah + Incarcator rapid de 4Ah GAL12V-40 + L-BOXX



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 12 V
Marime display 3.5 "
Rezolutie display 320 x 240 px
Diametru capul camerei 8.5 mm
Lungime cordon camera 120 cm
Numar trepte iluminare LED 3
Greutate 0,64 kg

Set de livrare

Cablu camera diametru 8,5 mm, lungime 120 cm 1600A009B9
Cablu micro-USB
Card microSD de 4 GB
Cârlig, magnet, oglinda
Insertie L-BOXX
L-BOXX 102
+ 2 x acumulatori de 12 V, 2,0 Ah
+ Încarcator rapid GAL12V-40

Despre produs

Inspectie si documentare confortabila a locurilor greu accesibile.
Functia „Up is Up”™ ofera utilizatorului o orientare optima prin rotirea automata a imaginii.
Transmiterea imaginilor si clipurilor video direct prin cablul micro-USB sau cardul microSD pentru documentarea zonelor critice.
Dual Power Source: Alimentarea este posibila atât cu un acumulator de 10,8 V LI, cât si cu acumulatori alcalini standard.
Tehnologie Quick Connector pentru înlocuirea simpla si rapida a cablului camerei si depozitarea compacta a aparatului.
Carcasa compacta cu ergonomie perfectionata – pentru o foarte buna manevrare în orice situatie.
Zoom digital identificarea detaliilor.
Cablu camerei lung de 120 cm pentru un bai bun acces la zonele cu probleme.
LED puternic pentru iluminarea locurilor întunecate.
Pentru orientare spatiaza optima, functia ‘Up is Up’™ roteste si aliniaza simultan imaginea pe un ecran mare

Tehnologia Dual Power permite atât utilizarea unui acumulator litiu-ion de 12 V, cât și a bateriilor alcaline standard
Este nevoie să dețineți sau să achiziționați acumulator Bosch de 10.8V sau 12V și încărcător, sau să achiziționați adaptorul de baterii 1608M00C1B

Accesorii optionale



BOSCH Set accesorii oglinda, magnet, carlig pentru GIC 120

79 lei



BOSCH GBA12V Acumulator Li-Ion, 12V, 2Ah

229 lei