

BOSCH GLM 50-22 Telemetru cu laser (50 m)



Cod produs:

preturile contin TVA 19%

0601072S00

Precizie masurare +- 1.5mm;

Caracteristici

Detalii tehnice

Clasa laser 2
Filet stativ 1/4"
Dioda laser 635 nm, < 1 mW
Domeniu de masurare, pâna la 50,00 m
Domeniu de masurare 0,05 – 50,00 m
Precizie de masurare, normal $\pm 1,5$ mm* (*plus deviere în functie de utilizare)
Timp de masurare < 0,5 s
Timp de masurare maxim 4 s
Alimentare curent electric 2 x 1,5 V LR6 (AA)
Deconectare automata 5 min
Unitati de masura m/cm/mm/ft/inch/ft-inch
Numar valori memorate 10
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 65
Culoare laser rosie
Greutate, aprox. 0.2 kg

Set de livrare

2 baterii de 1,5 V (AA)
Curea de transport
Husa de protectie

Despre produs

Masurare cu laser pentru santiere cu conditii dificile de lucru si reglare usoara pentru necesitati individuale
GLM 50-22 Professional face fata conditiilor dificile de pe santierile de lucru. Designul sau din clasa IP65 asigura protectie totala împotriva patrunderii particulelor de praf si a jeturilor de apa, în timp ce carcasa sa cu amortizare a socurilor ofera rezistenta la cadere de pâna la 1,5 m chiar si pe beton dur. Prin intermediul unui buton personalizabil, pot fi definite functiile sau setarile de masurare favorite. Interfata sa de utilizare intuitiva permite setarea în 30 de limbi si este dotata cu un afisaj color si modul Numere mari pentru lizibilitate îmbunatatita. Pentru utilizare autoexplicativa, prezinta o noua functie de ajutor care include toate optiunile de masurare.

Pentru electricieni, montatori de sisteme HVAC si instalatori, este scula ideala pentru pozitionarea si montarea elementelor pe constructii din lemn, generale sau cu pereti din gips-carton. În cazul utilizarii pentru operatii de finisare, este perfecta pentru zugravi, montatori de parchet, faiantari sau tâmplari în vederea calcularii necesarului de material.

Timp de functionare lung al acumulatorului indiferent daca se utilizeaza baterii alcaline sau setul optional de acumulatori litiu-ion. Ideala pentru santiere cu conditii dificile de lucru datorita certificarii IP65, carcasei cu amortizare a socurilor si rezistentei la cadere

de la 1,5 m

Buton personalizabil favorit pentru functiile sau setarile de masurare preferate

Interfata de utilizare intuitiva cu mod Numere mari pentru lizibilitate sporita, cu posibilitate de setare în 30 de limbi si o noua functie de ajutor

Accesorii optionale



BOSCH Ochelari pentru laser rosu

80 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei



ADA VISOR RED Ochelari pentru laser rosu

49 lei



ADA DIGIT 130 Stativ pentru constructii 130 cm

99 lei



ADA DIGIT 160 Stativ pentru constructii 160 cm

119 lei

Documentatii

[Prezentare!](#)