

## BOSCH GLL 3-80 C + BM 1 + GLM 20 Nivelă laser cu linii (30 m) + Suport + 1 acumulator 12V + Telemetru (20 m) + L-BOXX



Cod produs:

preturile contin TVA 19%

0601063R08

Domeniul de utilizare cu receptor 120 m (diametru);

### Caracteristici

#### Date tehnice

Dioda laser Linie: 630 - 650 nm, < 10mW

Temperatura de functionare -10 – 40 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru 30 m

Domeniu de lucru cu receptor 120 m (diametru)

Domeniu de lucru fara receptor 30 m (diametru)

Precizie de nivelare ± 0,2 mm/m

Domeniu de autonivelare ± 4°

Timpul de nivelare 4 s

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54

Alimentare curent electric Acumulator 12 V litiu-ion 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Durata de functionare, maxima 8 h (litiu-ion) si 6 h (4 x AA) în modul cu 3 linii

Filet stativ 1/4", 5/8"

Greutate, aprox. 0.9 kg

Culoare linie laser rosu

Proiectie 3 linii la 360°

#### Set de livrare

1 x acumulator GBA 12 V 2,0 Ah 1600Z0002X

Panou de vizare pentru raza laser

Suport universal BM 1 Professional 0601015A01

Încarcator rapid GAL 1230 CV 1600A00R44

L-BOXX 136 1600A001RR

**+ GLM 20 Telemetru cu laser (20 m)**

#### Despre produs

Un nou nivel de vizibilitate pe 3 x linii cu rotire la 360°. Simply Connected.

Precizie sporita datorita monitorizarii inovative prin CAL Guard si conexiunii prin Bluetooth® la smartphone-ul dumneavoastra pentru utilizare de la distanta si reglarea fara contact a sculei

Vizibilitate sporita datorita diodelor de putere ridicata  
Eficienta de lucru ridicata datorita a 3 x linii cu rotire la 360°: executarea simultana a lucrarilor de nivelare orizontala si verticala în întreaga încăpere cu o singura scula  
Dual Power Source: alimentarea este posibila atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât si cu acumulatori alcalini standard  
Autonivelanta ( $\pm 4^\circ$  în <4 sec), foarte precisa ( $\pm 0,2$  mm/m) si un domeniu de lucru pâna la 120 m cu receptorul LR 6 sau LR 7 Professional (optional)  
Compact, usor de manevrat si foarte robust (IP54)  
Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în conditii de siguranta

## Accesorii optionale



BOSCH Suport baterii (4xAA)

**67 lei**



BOSCH AA1 Suport baterii (4xAA)

**75 lei**



BOSCH Ochelari pentru laser rosu

**80 lei**



BOSCH Clema prindere receptor pe rigla pentru LR 1, LR 2

**152 lei**



BOSCH GR 240 Rigla nivela cu laser

**246 lei**



BOSCH BT 160 Stativ pentru constructii

**262 lei**



BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

**284 lei**



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

**483 lei**



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

**728 lei**



ADA VISOR RED Ochelari pentru laser rosu

**49 lei**



ADA DIGIT 130 Stativ pentru constructii 130 cm

**99 lei**



ADA DIGIT 160 Stativ pentru constructii 160 cm

**119 lei**



ADA Suport universal cu clema si magnet

**199 lei**



ADA SILVER Tija telescopica 3.6 m

**369 lei**



ADA SILVER PLUS Tija telescopica 3.6 m + Trepied sprijin

**469 lei**