

# BOSCH GIC 12V-5-27 C (SOLO) Camera de inalta rezolutie pentru inspectie, cu display + L-BOXX, fara acumulator in set



Cod produs:

0601241400

preturile contin TVA 19%

Lungime cordon camera 150 cm;

## Caracteristici

### Date tehnice

Marime display 5 "

Rezolutie display 1280 x 720 px

Diametru capul camerei 8.3 mm

Lungime cordon camera 150 cm

Câmp vizual (FOV) 75 °

Distanța de focalizare 30 - 80 mm

Documentatie prin Fotografie

Video

Rezolutie fotografie 1280 x 720

Rezolutie videoclip, înaltime 1280 x 720

Transmiterea datelor USB-C®

Card micro-SD

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa, cablu camera IP 67

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa, scula IP 54

Scufundare timp de max. 30 min. a cablului camerei: apa, motorina, benzina, ulei de motor, AdBlue®, alcool etilic, apa sarata (continut de sare în proportie de 26,5%)

Greutate 0,70 kg

### Set de livrare

4 x baterii 1,5 V LR6 (AA)

Adaptor baterii 1600A017HF/1600A017HH

Cablu camera 8,5 mm, lungime 1.5 m 1600A02R6M

Cablu micro-USB

Card microSD 32 GB

Cirlig, magnet, oglinda

Cutie carton

### Despre produs

Camera de înalta rezolutie si vizualizare automata în pozitie verticala pentru inspectie si documentare aprofundata

Rezolutia înalta de 1280 x 720 pixeli asigura o calitate clara a imaginii pe ecranul mare de 5"

Funcția unică AutoUp permite orientarea spațială optimă prin rotirea automată a imaginii cu partea care trebuie în sus. Ideală pentru șantiere dificile datorită indicelui IP de protecție împotriva prafului și a apei.

## Accesorii optionale



BOSCH Set accesorii oglinda, magnet, carlig pentru GIC 120

**79 lei**



BOSCH GBA12V Acumulator Li-Ion, 12V, 2Ah

**229 lei**



BOSCH Cablu optic pentru camera 3.8 mm, 1.5 m pentru GIC12V-4/5

**475 lei**



BOSCH Cablu optic pentru camera 3.8 mm, 3.5 m pentru GIC 12V-4/5

**528 lei**