

# DEWALT DWS780-QS Ferastrau circular stationar cu sanie de glisare 1675 W, O305



Cod produs:

**DWS780-QS**

preturile contin TVA 19%

## Caracteristici

### Date tehnice

Putere: 1.675 W

Turatie: 1.900 - 3.800 rot/min

Diametrul panzei: 305 mm

Diam. orificiu panza de ferastrau: 30 mm

Capacitatea de taiere la (45°): 63 x 211 mm

Capacitatea de taiere la (90°): 110 x 303 mm

Reglarea unghiului de inclinare in plan orizontal: 50° S / 60° D

Greutate: 25 kg

Lungime produs: 770 mm

### Set de livrare

Lama de inalta calitate cu 60 de dinti

Sac de praf

Cheie pentru lama

Clema material

### Despre produs

Control electronic al vitezei pentru reglarea vitezei de taiere atunci cand se taie alte materiale decat lemnul

Performanta remarcabila de taiere atat a profilurilor mici, cat si a lemnelor mari de constructie de pana la 110 x 303 mm

Durabilitate ridicata, cu capacitatea de a regla complet masina pentru a mentine precizia pe toata durata de viata a sculei.

Masina de 12 inci. Ferastraul de taiat la coltar cu alunecare cu doua muchii are un motor de 15 A si un sistem integrat de pozitionare a taieturii transversale XPS pentru o indicare precisa a liniei de taiere, fara ajustari.

Gardurile glisante inalte suporta 7-1/2 in. de coroana incastrata si 6-3/4 in. de muluri de baza pe verticala.

Designul exclusiv al gardului din spate taie pana la 2x14 cherestea dimensionala la 90° capacitatea crescuta de taiere in coltar de 60° (R) si 50° (L) dispune de o placa de decupare a coltarului din otel inoxidabil durabil cu blocare cu came pentru o precizie repetabila cu ajustari usoare.

Precizie de lunga durata in proiectarea mesei si a gardului de protectie

Comenzi usor de utilizat pentru taiere in colt si in unghiuri oblice, ceea ce face ca scula sa fie rapid si simplu de schimbat de la un set la altul

Functia de blocare a unghiurilor de taiere in unghiuri cu actiune cu came face ca reglarea unghiurilor de taiere in unghiuri sa fie mai rapida si mai usoara, permitand utilizatorului sa regleze rapid unghiurile intre 0° - 50° la stanga si 0° - 60° la dreapta

Caracteristicile de design compact si usor ofera un ferastrau cu o capacitate enorma, usor de transportat pe santier

Indicatorul de taiere cu linie de umbra XPS Shadow ofera o aliniere rapida si precisa a lamei, iluminand in acelasi timp piesa de lucru pentru o productivitate sporita nu este necesara nicio ajustare

Noua setare cu eliberare rapida a opritorului conic ofera o setare precisa si simpla a unghiurilor conice de pana la 49° la stanga si la dreapta

Oprirea inovatoare pentru caneluri permite reglarea adancimii de taiere pentru aplicatii de canelare si de refacere a canelurilor

Sinele horizontale liniare utilizeaza ghidaje din bronz pentru a oferi precizie maxima la taierea materialelor cu latimea de pana la 345 mm.

Control remarcabil al prafului si deviere la distanta de zona de taiere

Grilajul dublu glisant mare, ofera un suport maxim in cazul taierilor mari de material la orice unghi sau combinatie de unghiuri