

DEWALT D25134K-QS Ciocan rotopercutor SDS-plus 800 W, 2.8J + Valiza



Cod produs:

D25134K-QS

preturile contin TVA 19%

Caracteristici

Date tehnice

Putere: 800 W

Turatie: 0-1500

Energie de percutie: 2,8 J

Numar percutii la turatia nominala: 0 - 5.540 percutii/min

Capacitate de gaurire max. in lemn Ø: 30 mm

Capacitate de gaurire max. in otel Ø: 13 mm

Capacitate de gaurire max. in beton Ø: 26 mm

Capacitate de gaurire in beton cu carota Ø: 65 mm

Greutate: 3 Kg

Lungime: 43 cm

Latime: 12 cm

Inaltime: 34 cm

Latime produs: 75 mm

Inaltime produs: 210 mm

Vibration Measurement (Drilling): 15.7 m/s²

Lungime produs: 355 mm

Vibration Measurement (Chiseling): 14.3 m/s²

Set de livrare

(1) Oprise de adancime

(1) Mandrina fara cheie cu schimbare rapida de 13 mm

(1) Maner lateral din cauciuc cu mai multe pozitii

(1) Valiza

Despre produs

Ideal pentru realizarea de gauri de ancorare si fixare in beton si zidarie cu diametrul de la 4 la 26 mm.

Mandrina detasabila cu schimbare rapida pentru gaurire in lemn, otel, ceramica si aplicatii de insurubare

Designul industrial ergonomic si rotunjit permite o manevrare usoara si confortabila in orice aplicatie

Mecanismul cu impact mare ofera performante ridicate cu o sollicitare redusa a componentelor critice, rezultand o durabilitate mai buna

Oprirea rotatiei pentru aplicatii usoare de daltuire in caramida, zidarie moale si ocazional in beton

Viteza variabila electronica pentru un control total in orice aplicatie

Fante de evacuare a aerului proiectate pentru a proteja ochii utilizatorilor
Etansare imbunatatita pentru protectie maxima impotriva patrunderii prafului, asigurand o lunga durata de viata a sculei
Design ergonomic al manerului din spate acoperit cu cauciuc pentru un confort sporit in utilizare
Ambreiajul mecanic elimina rotirea brusca in cazul in care burghiul se blocheaza
Impact-stop pentru gaurire in lemn, otel, ceramica si aplicatii de insurubare
Maner lateral acoperit cu cauciuc pentru a imbunatati confortul utilizatorului