

BOSCH GIS 1000 C Termodetector si umidometru cu bluetooth



Cod produs:

0601083300

preturile contin TVA 19%

Caracteristici

Date tehnice

Domeniu de masurare -40 °C ... +1000 °C
Precizie de masurare IR $\pm 1,0$ °C
Optica (raport distanta de masurare:punct de masurare) 50:1
Rezolutie 0.1 °C
Precizie de masurare umiditate relativa a aerului $\pm 2\%$
Dioda laser Clasa laser 2, 635nm
Imagini stocate în memorie (numar imagini) >200
Tip memorie Memorie interna
format fisier de imagine .jpg
Transmiterea datelor Micro-USB
Bluetooth™
Bluetooth™ Smart
Protectie împotriva socurilor 1 m
Greutate 0,6 kg
Dispozitive Android acceptate Smartphone începând cu Android 4.0
Tableta începând cu Android 4.0
Dispozitive iOS acceptate iPad (începând cu gen 3)
iPad Air (începând cu gen 1)
iPad mini (începând cu gen. 1.)
începând cu iPhone 4S
Tip display TFT LCD
Marime display 2,8"
Temperatura de functionare -10 – 50 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Domeniu de lucru 0,1 – 5 m

Functii

Alarma min/max
Scala auto/scala manuala
Baterii alcaline
Card Quickstart pornire rapida
Camera digitala integrata
Grad emisie reglabil
Bluetooth

Mod punte termica
Mod de avertizare asupra aparitiei mucegaiului
Racord senzor masurare tip K
Marcaj suplimentar câmp de masurare
LED

Set de livrare

Adaptor baterie
Cutie carton L-BOXX-ready

Despre produs

Masurare precisa a temperaturii si umiditatii si documentare simpla.
Camera integrata pentru documentarea nemijlocita a valorilor masurate într-o imagine.
Conectivitate – Valorile masurate pot fi transferate prin Bluetooth™ direct la fata locului pe un smartphone si apoi trimise prin e-mail.
Senzor cu aclimatizare rapida pentru masurarea exacta a temperaturii ambiante si a umiditatii aerului.
Interfata simpla pentru utilizator pentru operare intuitiva.
LED puternic pentru fotografii mai bune în conditii de lumina necorespunzatoare.
Dual Power Source: Alimentarea este posibila atât cu un acumulator de 10,8 V LI, cât si cu acumulatori alcalini standard.
Schimbare simpla si documentare inteligenta a valorilor masurate datorita aplicatiei Measuring Master.
Transferarea imaginilor din galeria GIS 1000 C pe un terminal mobil Android.

Accesorii optionale



BOSCH Suport baterii (4xAA)

67 lei



BOSCH AA1 Suport baterii (4xAA)

75 lei



BOSCH GBA12V Acumulator Li-Ion, 12V, 2Ah

229 lei