

BOSCH GCL 25 Nivelă laser puncte-linii



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugăm să navigați în meniul din stanga pentru oferta curentă.

Caracteristici

Date tehnice

Diodă laser 635 nm, < 1 mW
Temperatura de funcționare -10 – 50 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Clasa laser 2
Domeniu de autonivelare ± 4°
Timpul de nivelare 4 s
Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54
Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Durata de funcționare, maximă 30 h
Filet stativ 1/4", 5/8"
Greutate, aprox. 0.6 kg
Proiecție 2 linii / 5 puncte

Set de livrare

Baterii 4 x AA LR06
Placuta de vizare
Husa de protecție
Toate aceste elemente sunt dispuse într-un suport de plastic pentru L-Boxx și livrate în cutie de carton

Despre produs

GCL 25 Professional este nivelul optimă pentru constructorii care au diverse aplicații de aliniere și au nevoie de o nivelă multifuncțională

Buton pentru selectarea modului de utilizare: linii/puncte
Vizibilitate puncte până la 30 m
Vizibilitate linii până la 10 m
Buton pornit/oprit cu funcție de blocare a pendulului
IP 54: protecție împotriva prafului și a stropilor de apă
Filet stativ 1/4" & 5/8"
LED indicator status baterii
Design ergonomic pentru ușurință în lucru

Principali utilizatori pentru GCL 25 Professional

Constructori pereti din gips carton
Electricieni
Tmplari
Instalatori
Montatori de bucatarii
Constructori scari

1) Proiectia laserului in mod autonivelare (pendulul nu este bICat):

Pornire (mod implicit): 2 lini (cruce) + 5 puncte

Prima apasare de buton: 5 puncte

A doua apasare de buton: Linie orizontala

A treia apasare de buton: Linie verticala

A patra apasare de buton: Inapoi la modul implicit

2) Proiectia laserului in mod panta (pendulul este bICat):

Pornire (mod implicit): Linie orizontala

Prima apasare de buton: Linie verticala

A doua apasare de buton: Inapoi la modul implicit

! Motivul pentru care nu putem utiliza puncte in mod panta ! Punctele sunt utilizate pentru realizrea instalatiilor sanitare si a partiilor de camere bazate pe unghiuri drepte. Conditia importanta pentru aceste aplicatii este ca punctele sa fie nivelate. Utilizarea punctelor in mod fara auto-nivelare poate conduce la greseli in lucru. Pentru a evita aceasta posibilitate, numai liniile laser pot fi utilizate pentru aplicatii de nivelare atunci cand GCL 25 Professional este in mod panta (pendulul este bICat).

Accesorii optionale



BOSCH Ochelari pentru laser rosu

80 lei




BOSCH BT 160 Stativ pentru constructii

262 lei




BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei

Documentatii

[Prezentare!](#)