

BOSCH GSL 2 Nivelă laser pentru pardoseli



Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Date tehnice:

Dioda laser 635 nm, < 5 mW
Temperatura de functionare -10 – 50 °C
Temperatura de depozitare -20 – 70 °C
Clasa laser 3R
Domeniu de lucru 10 m
Domeniu de lucru fara receptor 10 m
Domeniu de utilizare cu panou de vizare 20 m
Precizie de nivelare $\pm 0,3$ mm/m
Domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$
Timpul de nivelare 5 s
Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54
Durata de functionare, maxima 15 h
Greutate, aprox. 2 kg
Proiectie 2 linii

Set de livrare:

Nivelă laser GSL 2 Professional
Baterii 4 x AA
Panou de vizare
Chelari pentru laser
Suport plastic pentru L-Boxx
L-Boxx

Despre produs

FARA? COMPETITIE!

Prima nivelă laser pentru verificarea pardoselilor.
Mai multa siguranta prin verificarea completa a întregii suprafete cu privire la denivelari.
Verificare rapida printr-un principiu simplu: o linie - planeitate, linia se divide - denivelare.
Lucru comod prin rotirea automata cu actionare prin telecomanda.
Ideal pentru dirigintii de santier si toate aplicatiile din domeniul prelucrării pardoselilor.

Cum functioneaza?

Sursa laser proiecteaza doua raze pe suprafata de verificat. Daca suprafata este plana, cele doua linii se vor suprapune, formand

o singura linie laser vizibila; cand suprafata este denivelata, cele doua linii laser se vor vedea distinct pe suprafata de verificat.

Documentatii

[Prezentare!](#)