

## CROMWELL Insertie de strunjire indexabil Yamaloy - TNMG TNMG 160408-NM6 INSERT GRADE QX5030



Cod produs:

YML1207526H

preturile contin TVA 19%

### Caracteristici

#### Despre produs

Tipuri: QX500 (ISO P10-P25) Cerment. Pentru finisajul de mare viteza si taierea usoara. Asigura un finisaj de suprafata de inalta clasa. Folosit in special pentru oteluri si poate fi aplicat pentru finisaj pe unele inoxuri si fonte. QX510 (ISO P01-P15 M10-M15 K01-K20) cu strat protector. Folosit pentru finisarea otelului si a inoxului, potrivit de asemenea pentru strunjirea fontei inclusiv a fierului maleabil la viteze mari. QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degrosarea medie a otelului, inoxului si fontei. QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) cu strat CVD. - Mediu / prin strunjire grunjoasa si taiere intermediara a otelului / inoxului. Combinatie de substrat foarte dur si strat protector din alumina (MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) avand o rezistenta la aschiere superioara pentru a asigura o acoperire larga. QX535S (ISO M10-M30) strat protector CVD. Pentru aplicatii de strunjire prin debavuare si finisare pe o gama larga de inoxuri. QX8010 (ISO M10 S10) cu strat protector. Tip excelent ce ofera rezultate superioare pentru aliajele superioare rezistente la caldura, in special pentru industria aerospatiala. Stratul protector pe baza de TiAlN asigura o rezistenta mare la uzura pe aceste materiale exigente. Debavuator de aschii: NF2. Aplicare: Finisaj Debavuator de aschii: NF3. Aplicare: Finisaj Debavuator de aschii: NM5. Aplicare: Taiere metal. Debavuator de aschii: NM6. Aplicare: Taiere metal. Debavuator de aschii: ST. Aplicare: Taiere metal. Debavuator de aschii: NM7. Aplicare: Taiere metal. Debavuator de aschii: NR8. Aplicare: Aspru. Debavuator de aschii: NR9. Aplicare: Aspru.

Grupa de produs: 120

Pagina in catalogul 2019: 136

Pagina in catalogul 2021: 124

Cantitate livrata: 1 bucata