

BOSCH GCL 2-50 C + RM 2 + BT 150 Nivelă laser cu linii (20 m) cu Bluetooth + Suport rotativ + Stativ



Cod produs:

0601066G02

prețurile contin TVA 19%

Domeniul de utilizare 20 m;

Caracteristici

Date tehnice

Dioda laser 635 – 650 nm

Temperatura de funcționare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniul de lucru 20 m

Domeniul de lucru cu receptor 50 m

Precizie de nivelare $\pm 0,3$ mm/m

Domeniul de lucru puncte laser, max. 10 m (sus)

10 m (jos)

Domeniul de autonivelare $\pm 4^\circ$

Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54

Alimentare curent electric 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Durata de funcționare, maximă 18 h (litiu-ion) și 10 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce și puncte

25 h (litiu-ion) și 16 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce

35 h (litiu-ion) și 28 h (4 x AA) în regim cu linii

60 h (litiu-ion) și 32 h (4 x AA) în regim cu puncte

Filet stativ 1/4"

Greutate, aprox. 0.6 kg

Culoare linie laser roșu

Proiecție 2 linii / 2 puncte

Precizie punct pe direcția normalei $\pm 0,7$ mm/m

Set de livrare

4 baterii de 1,5 V LR6AA

Adaptor acumulatori alcalini AA1 1608M00C1B

Insertie GCL 2-50 C/CG 1 1608M00C1T

Panou de vizare pentru raza laser

Stativ pentru construcții BT 150 Professional 0601096B00

Suport rotativ RM2 0601092700

Husa de protecție

Cutie de carton

Despre produs

Funcții inteligente pentru productivitate maximă.

Conectare prin Bluetooth® la un smartphone pentru control de la distanță și reglarea sculei

Dual Power Source: alimentarea este posibilă atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât și cu acumulatori alcalini standard.

Positionare exactă a liniilor laser în jurul punctelor de verticală – poziționare motorizată cu RM3

Professional (optional), cu ajutorul unei aplicații, unei telecomenzi sau poziționării manuale cu RM 2 Professional.

Linii laser orizontale și verticale, precum și două puncte de verticală centrate, cu vizibilitate optimă.

Utilizare diversificată cu suport rotativ multifuncțional pentru o varietate de posibilități de prindere.

Grad ridicat de vizibilitate al liniilor laser, cu un domeniu de lucru de 20 m (fără receptor).

Domeniu de lucru de 50 m cu receptor LR 6 sau LR 7 Professional (optional).

Dispozitivul de blocare a pendulării permite transportul în condiții de siguranță.

Accesorii optionale



BOSCH Ochelari pentru laser rosu

80 lei



BOSCH Clema prindere receptor pe rigla pentru LR 6, LR 7

142 lei



BOSCH RM 2 Suport universal pentru GCL 2-50

240 lei



BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei




BOSCH LR 6 Receptor pentru GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C

330 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

483 lei



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei



BOSCH RM 3 + RC 2 Suport rotativ + Telecomanda pentru GCL 2-50, GCL 2-50 CG

728 lei



BOSCH LR 60 Receptor pentru GRL 600

1579 lei



ADA VISOR RED Ochelari pentru laser rosu

49 lei



ADA DIGIT 130 Stativ pentru constructii 130 cm

99 lei



ADA DIGIT 160 Stativ pentru constructii 160 cm

119 lei



ADA Suport universal cu clema si magnet

199 lei



ADA SILVER Tija telescopica 3.6 m

369 lei



ADA SILVER PLUS Tija telescopica 3.6 m + Trepied sprijin

469 lei