

BOSCH GCL 2-50 CG + RM 2 + BM 3 Nivelă laser verde cu linii (20 m) cu Bluetooth + Suport rotativ + Suport perete + 1 acumulator Li-Ion, 2Ah + Incarcator GAL12V-40 + L-BOXX



Cod produs:

0601066H00

preturile contin TVA 19%

Domeniul de utilizare 20 m;

Caracteristici

Date tehnice

Dioda laser 500 – 540 nm, < 10 mW

630 – 650 nm, < 1mW

Temperatura de functionare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru 20 m

Domeniu de lucru cu receptor 50 m

Precizie de nivelare $\pm 0,3$ mm/m

Domeniu de lucru puncte laser, max. 10 m (sus)

10 m (jos)

Domeniu de autonivelare $\pm 4^\circ$

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54

Durata de functionare, maxima 10 h (litium-ion) si 4 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce si puncte

13 h (litium-ion) si 6 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce

15 h (litium-ion) si 12 h (4 x AA) în regim cu linii

60 h (litium-ion) si 32 h (4 x AA) în regim cu puncte

Filet stativ 1/4"

Greutate, aprox. 0.6 kg

Culoare linie laser verde

Proiectie 2 linii / 2 puncte

Precizie punct pe directia normalei $\pm 0,7$ mm/m

Set de livrare

1 x acumulator GBA 12V 2,0 Ah 1600Z0002X
Incarcator GAL12V-40 1600A019R3
Clema pentru tavan BM 3
Husa de protectie
Insertie GCL 2-50 C/CG 1 1608M00C1T
Insertie GCL 2-50 C/CG 2 1608M00C1U
Panou de vizare pentru raza laser
Suport rotativ RM2 Professional 0601092700
L-BOXX 136 1600A001RR

Despre produs

Vizibilitate perfecta prin conectare la functii inteligente.

Linii verzi orizontale si verticale pentru vizibilitate maxima.

Conectare prin Bluetooth® la un smartphone pentru control de la distanta si reglarea sculei

Dual Power Source: alimentarea este posibila atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât si cu acumulatori alcalini standard.

Linii laser orizontale si verticale, precum si doua puncte de verticala centrate, cu vizibilitate optima.

Positionare exacta a liniilor laser în jurul punctelor de verticala – positionare motorizata cu RM 3 Professional (optional), cu ajutorul unei aplicatii, unei telecomenzi sau positionarii manuale cu RM 2 Professional.

Grad ridicat de vizibilitate al liniilor laser, cu un domeniu de lucru de 20 m (fara receptor).

Domeniu de lucru de 50 m cu receptorul LR 7 Professional (optional).

Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în conditii de siguranta.

Accesorii optionale



BOSCH Ochelari pentru laser rosu

80 lei




BOSCH RM 2 Suport universal pentru GCL 2-50

174 lei




BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

284 lei



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

478 lei



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

728 lei



BOSCH RM 3 + RC 2 Suport rotativ + Telecomanda pentru GCL 2-50, GCL 2-50 CG

728 lei



BOSCH LR 60 Receptor pentru GRL 600

1579 lei



ADA VISOR RED Ochelari pentru laser rosu

49 lei



ADA DIGIT 130 Stativ pentru constructii 130 cm

99 lei




ADA DIGIT 160 Stativ pentru constructii 160 cm

119 lei



ADA Suport universal cu clema si magnet

199 lei



ADA SILVER Tijă telescopică 3.6 m

369 lei



ADA SILVER PLUS Tijă telescopică 3.6 m + Trepied sprijin

469 lei