

## BOSCH GCL 2-50 CG + RM 2 + BM 3 Nivelă laser verde cu linii (20 m) cu Bluetooth + Suport rotativ + Suport perete + 1 acumulator Li-Ion, 2Ah + Incarcator GAL12V-40 + L-BOXX



Cod produs:

0601066H00

preturile contin TVA 19%

Domeniul de utilizare 20 m;

### Caracteristici

#### Date tehnice

Dioda laser 500 – 540 nm, < 10 mW

630 – 650 nm, < 1mW

Temperatura de functionare -10 – 50 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru 20 m

Domeniu de lucru cu receptor 50 m

Precizie de nivelare  $\pm 0,3$  mm/m

Domeniu de lucru puncte laser, max. 10 m (sus)

10 m (jos)

Domeniu de autonivelare  $\pm 4^\circ$

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54

Durata de functionare, maxima 10 h (litiu-ion) si 4 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce si puncte

13 h (litiu-ion) si 6 h (4 x AA) în regim cu linii în cruce

15 h (litiu-ion) si 12 h (4 x AA) în regim cu linii

60 h (litiu-ion) si 32 h (4 x AA) în regim cu puncte

Filet stativ 1/4"

Greutate, aprox. 0.6 kg

Culoare linie laser verde

Proiectie 2 linii / 2 puncte

Precizie punct pe directia normalei  $\pm 0,7$  mm/m

## Set de livrare

1 x acumulator GBA 12V 2,0 Ah 1600Z0002X  
Incarcator GAL12V-40 1600A019R3  
Clema pentru tavan BM 3  
Husa de protectie  
Insertie GCL 2-50 C/CG 1 1608M00C1T  
Insertie GCL 2-50 C/CG 2 1608M00C1U  
Panou de vizare pentru raza laser  
Suport rotativ RM2 Professional 0601092700  
L-BOXX 136 1600A001RR

## Despre produs

Vizibilitate perfecta prin conectare la functii inteligente.

Linii verzi orizontale si verticale pentru vizibilitate maxima.

Conectare prin Bluetooth® la un smartphone pentru control de la distanta si reglarea sculei

Dual Power Source: alimentarea este posibila atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât si cu acumulatori alcalini standard.

Linii laser orizontale si verticale, precum si doua puncte de verticala centrate, cu vizibilitate optima.

Positionare exacta a liniilor laser în jurul punctelor de verticala – positionare motorizata cu RM 3 Professional (optional), cu ajutorul unei aplicatii, unei telecomenzi sau positionarii manuale cu RM 2 Professional.

Grad ridicat de vizibilitate al liniilor laser, cu un domeniu de lucru de 20 m (fara receptor).

Domeniu de lucru de 50 m cu receptorul LR 7 Professional (optional).

Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în conditii de siguranta.

## Accesorii optionale



BOSCH Ochelari pentru laser rosu

**80 lei**



BOSCH RM 2 Suport universal pentru GCL 2-50

**240 lei**



BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

**284 lei**



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

**483 lei**



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

**728 lei**



BOSCH RM 3 + RC 2 Suport rotativ + Telecomanda pentru GCL 2-50, GCL 2-50 CG

**728 lei**



BOSCH LR 60 Receptor pentru GRL 600

**1579 lei**



ADA VISOR RED Ochelari pentru laser rosu

**49 lei**



ADA DIGIT 130 Stativ pentru constructii 130 cm

**99 lei**



ADA DIGIT 160 Stativ pentru constructii 160 cm

**119 lei**



ADA Suport universal cu clema si magnet

**199 lei**



ADA SILVER Tijă telescopică 3.6 m

**369 lei**



ADA SILVER PLUS Tijă telescopică 3.6 m + Trepied sprijin

**469 lei**