

HYUNDAI MMA-201 Invertor de sudura, 200A



Cod produs:

MMA-201

preturile contin TVA 19%

Caracteristici

Detalii tehnice

Putere nominala (kVA) 9
Domeniu de reglare a curentului de sudura MMA (A) 10 - 200
Dimensiuni 360x240x300
Randament 0.85
Clasa de izolare F
Clasa protectie 21
Diametru maxim electrod (mm) 5
Tensiune in gol (V) 65
Factor de putere 0.7
Tensiune alimentare 230
Greutate (kg) 6
Ciclu de functionare (%) 10
Curent nominal de intrare (A) 35
Procedeu sudura MMA

Set de livrare

Curea pentru transport
Kit sudura
Cleste portelectrod cu cablu de 2m si mufa
Cleste masa cu cablu de 1,5m si mufa
Masca sudura
Perie de sarma
Cutie carton

Despre produs

Controlul instantaneu al transferului materialului de adaos permite o sudura de calitate cu mai multe tipuri de electrozi – rutilici, bazici, etc;
Intrerupere automata cand electrodul este in scurt-circuit si in absenta arcului;
Protectie termostatica, la supratensiune, la subtensiune, la supracurent;
Stabilitate mare a curentului de sudura la fluctuatii ale tensiunii de alimentare;
Display digital ce afiseaza curentul de sudura;
Functie Hot Start
Functie Anti Stick

Ventilat fortat