

# BOSCH GLL 3-80 C + BM 1 Nivelă laser cu linii (30 m) + Suport + 1 acumulator 12V + L-BOXX + LR 7 Receptor



Cod produs:

0601063R05

prețurile contin TVA 19%

Domeniul de utilizare cu receptor 120 m (diametru);

## Caracteristici

### Date tehnice

Dioda laser Linie: 630 - 650 nm, < 10mW

Temperatura de functionare -10 – 40 °C

Temperatura de depozitare -20 – 70 °C

Clasa laser 2

Domeniu de lucru 30 m

Domeniu de lucru cu receptor 120 m (diametru)

Domeniu de lucru fara receptor 30 m (diametru)

Precizie de nivelare  $\pm 0,2$  mm/m

Domeniu de autonivelare  $\pm 4^\circ$

Timpul de nivelare 4 s

Protectie împotriva prafului si a stropilor de apa IP 54

Alimentare curent electric Acumulator 12 V litiu-ion 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Durata de functionare, maxima 8 h (litiu-ion) si 6 h (4 x AA) în modul cu 3 linii

Filet stativ 1/4", 5/8"

Greutate, aprox. 0.9 kg

Culoare linie laser rosu

Proiectie 3 linii la 360°

### Set de livrare

1 x acumulator GBA 12 V 2,0 Ah 1600Z0002X

Încarcator rapid GAL 12V-40 1600A019R3

Panou de vizare pentru raza laser

Suport universal BM 1 Professional 0601015A01

Husa de protectie

Consola pentru receptor laser LR 6/7 1608M00C1L

L-BOXX 136 1600A012G0

+ LR 7 Receptor

### Despre produs

Un nou nivel de vizibilitate pe 3 x linii cu rotire la 360°. Simply Connected.

Precizie sporita datorita monitorizarii inovative prin CAL Guard si conexiunii prin Bluetooth® la smartphone-ul dumneavoastra pentru utilizare de la distanta si reglarea fara contact a sculei

Vizibilitate sporita datorita diodelor de putere ridicata

Eficienta de lucru ridicata datorita a 3 x linii cu rotire la 360°: executarea simultana a lucrarilor de nivelare orizontala si verticala în întreaga încăpere cu o singura scula

Dual Power Source: alimentarea este posibila atât cu un acumulator cu litiu-ion de 12 V, cât si cu acumulatori alcalini standard

Autonivelanta ( $\pm 4^\circ$  în <4 sec), foarte precisa ( $\pm 0,2$  mm/m) si un domeniu de lucru pâna la 120 m cu receptorul LR 6 sau LR 7 Professional (optional)

Compact, usor de manevrat si foarte robust (IP54)

Dispozitivul de blocare a pendularii permite transportul în conditii de siguranta

## Accesorii optionale



BOSCH Suport baterii (4xAA)

**71 lei**



BOSCH Ochelari pentru laser rosu

**101 lei**



BOSCH Clema prindere receptor pe rigla pentru LR 1, LR 2

**171 lei**



BOSCH GR 240 Rigla nivela cu laser

**246 lei**



BOSCH BT 160 Stativ pentru constructii

**262 lei**




BOSCH BM 1 + Clema Suport universal pentru GLL, GCL, GPL

**284 lei**



BOSCH BT 250 Stativ pentru constructii

**483 lei**



BOSCH BT 350 Tija telescopica pentru GLL, GCL, GPL

**728 lei**



ADA VISOR RED Ochelari pentru laser rosu

**49 lei**


---



ADA DIGIT 130 Stativ pentru constructii 130 cm

**99 lei**

---



ADA DIGIT 160 Stativ pentru constructii 160 cm

**119 lei**

---



ADA Suport universal cu clema si magnet

**199 lei**

---



ADA SILVER Tija telescopica 3.6 m

**369 lei**

---



ADA SILVER PLUS Tija telescopica 3.6 m + Trepied sprijin

**469 lei**

---