

# BOSCH GNF 35 CA Masina de frezat caneluri in zidarie 1400 W + GAS 12-25 PL Aspirator + 2 Discuri diamantate 150 mm universale



Cod produs:

preturile contin TVA  
19%0601621708 + 060197C100 + 2608615061 +  
2608615061

Adancimea canelurilor 0 - 35 mm;

## Caracteristici

### Date tehnice GNF 35 CA

Adâncime reglabila a canelurilor 0 – 35 mm  
Latime caneluri 3 – 39 mm  
Turatie la mersul în gol 9.300 rot/min  
Diam.discuri 150 mm  
Putere nominala 1.400 W  
Putere utila 820 W  
Greutate 4,7 kg  
Lungime 316 mm  
Înaltime 346 mm

### Date tehnice GAS 12-25 PL

Putere absorbita maxima 1.350 W  
Putere nominala 1.250 W  
Greutate 9 kg  
Volumul recipientului bruto 25 l  
Volumul net al rezervorului 21 l  
Volum rezervor, net apa 16 l  
Clasa de praf filtru principal M  
Suprafata de filtrare 2.300 cm<sup>2</sup>  
Flux volumic maxim (turbina) 65 l/sec  
Subpresiune maxima (turbina) 200 mbari

### Set de livrare GNF 35 CA

Flansa de prindere (3 609 202 039)  
Piulita rotunda (3 609 202 040)  
3 saibe de distantare 4 mm (3 609 202 041)  
4 saibe de distantare 6 mm (3 609 202 042)  
Extractor (3 607 959 005)  
Cheie pentru splinturi cotita (3 607 950 017)

Valiza profesionala (3 605 438 053)

### **Set de livrare GAS 25-12 PL**

Furtun 3m  
Cot  
Duza pentru rosturi  
Set duze pentru podea  
Adaptor  
2 x Tuburi  
1 x Sac de plastic

### **Despre produs**

#### **Descriere GNF 35 CA**

Masina de frezat rezistenta, cu sistem Constant Electronic  
Sistemul de etansare împotriva prafului patentat de Bosch garanteaza cea mai îndelungata durata de utilizare  
Sistem Constant Electronic pentru turatie constanta sub sarcina  
Manevrabilitate optima datorita designului ergonomic al mânerului si posibilitatilor de prindere flexibile  
Manevrare optima datorita greutatii reduse  
Înlocuirea discurilor mai rapida, mai simpla, folosind o singura cheie, datorita accesibilitatii optime  
Protectie maxima datorita aparatoarei închise, dispozitivului de protectie la repornire si dispozitivului de blocare a intrarii în material  
Ghidare simpla si precisa datorita celor 4 role din talpa de fixare. Stabilitate ridicata datorita placii culisante robuste  
Racord pentru aspirarea prafului

#### **Descriere pentru GAS 12-25 PL**

Curatare simpla a filtrului datorita sistemului de curatare automata  
Spatiu de lucru fara praf, Filtrul HEPA H13 mentine 99,95% din praf (> 0,3 microni)  
Transport si transbordare usoare datorita Rotilor mari  
Durabilitate prelungita a filtrului prin oprire automata la atingerea nivelului maxim de umplere cu apa  
Viata filtrului extrem de lunga

**Recomandam pentru beton GAS 25 L SFC sau GAS 35.**

**GAS 12-25 este o alternativa mai ieftina dar nu foarte performant la praful de beton (trebuie scuturat, curatat frecvent).**

## Accesorii optionale



BOSCH Set 5 saci de plastic pentru GAS 12-25 PL

**75 lei**



BOSCH Disc diamantat beton 150 PROFESSIONAL

**89 lei**



BOSCH Disc diamantat univarsal 150 PROFESSIONAL

**89 lei**



BOSCH Set 5 sacs de panza pentru GAS 12-25 PL

**168 lei**



BOSCH Filtru HEPA pentru GAS 12-25 PL, GAS 15 PS

**187 lei**



BOSCH Furtun aspirator 3 m pentru GAS 12-25 PL, GAS 15 PS

**256 lei**



BOSCH Disc diamantat beton 150 BEST

**310 lei**



MAKITA Disc diamantat 150 mm

**462 lei**



MAKITA Disc diamantat 150 mm

**707 lei**



CROMWELL Set surubelute izolate VDE 1000V SET 7 piese

**110 lei**



CROMWELL Multimetru digital - DM664 DM664 DIGITAL MULTIMETER

**270 lei**

- Discuri diamantate 150