

BOSCH GNF 35 CA Masina de frezat caneluri in zidarie 1400 W + GAS 12-25 PL Aspirator + 2 Discuri diamantate 150 mm universale



Cod produs:

preturile contin TVA
19%

0601621708 + 060197C100 + 2608615061 +
2608615061

Adancimea canelurilor 0 - 35 mm;

Caracteristici

Date tehnice GNF 35 CA

Adâncime reglabila a canelurilor 0 – 35 mm
Latime caneluri 3 – 39 mm
Turatie la mersul în gol 9.300 rot/min
Diam.discuri 150 mm
Putere nominala 1.400 W
Putere utila 820 W
Greutate 4,7 kg
Lungime 316 mm
Înaltime 346 mm

Date tehnice GAS 12-25 PL

Putere absorbita maxima 1.350 W
Putere nominala 1.250 W
Greutate 9 kg
Volumul recipientului bruto 25 l
Volumul net al rezervorului 21 l
Volum rezervor, net apa 16 l
Clasa de praf filtru principal M
Suprafata de filtrare 2.300 cm²
Flux volumic maxim (turbina) 65 l/sec
Subpresiune maxima (turbina) 200 mbari

Set de livrare GNF 35 CA

Flansa de prindere (3 609 202 039)
Piulita rotunda (3 609 202 040)
3 saibe de distantare 4 mm (3 609 202 041)
4 saibe de distantare 6 mm (3 609 202 042)
Extractor (3 607 959 005)
Cheie pentru splinturi cotita (3 607 950 017)

Valiza profesionala (3 605 438 053)

Set de livrare GAS 25-12 PL

Furtun 3m
Cot
Duza pentru rosturi
Set duze pentru podea
Adaptor
2 x Tuburi
1 x Sac de plastic

Despre produs

Descriere GNF 35 CA

Masina de frezat rezistenta, cu sistem Constant Electronic
Sistemul de etansare împotriva prafului patentat de Bosch garanteaza cea mai îndelungata durata de utilizare
Sistem Constant Electronic pentru turatie constanta sub sarcina
Manevrabilitate optima datorita designului ergonomic al mânerului si posibilitatilor de prindere flexibile
Manevrare optima datorita greutatii reduse
Înlocuirea discurilor mai rapida, mai simpla, folosind o singura cheie, datorita accesibilitatii optime
Protectie maxima datorita aparatoarei închise, dispozitivului de protectie la repornire si dispozitivului de blocare a intrarii în material
Ghidare simpla si precisa datorita celor 4 role din talpa de fixare. Stabilitate ridicata datorita placii culisante robuste
Racord pentru aspirarea prafului

Descriere pentru GAS 12-25 PL

Curatare simpla a filtrului datorita sistemului de curatare automata
Spatiu de lucru fara praf, Filtrul HEPA H13 mentine 99,95% din praf (> 0,3 microni)
Transport si transbordare usoare datorita Rotilor mari
Durabilitate prelungita a filtrului prin oprire automata la atingerea nivelului maxim de umplere cu apa
Viata filtrului extrem de lunga

Recomandam pentru beton GAS 25 L SFC sau GAS 35.

GAS 12-25 este o alternativa mai ieftina dar nu foarte performant la praful de beton (trebuie scuturat, curatat frecvent).

Accesorii optionale



BOSCH Set 5 saci de plastic pentru GAS 12-25 PL

75 lei



BOSCH Disc diamantat beton 150 PROFESSIONAL

89 lei



BOSCH Disc diamantat univarsal 150 PROFESSIONAL

89 lei



BOSCH Set 5 saci de panza pentru GAS 12-25 PL

168 lei



BOSCH Filtru HEPA pentru GAS 12-25 PL, GAS 15 PS

187 lei



BOSCH Furtun aspirator 3 m pentru GAS 12-25 PL, GAS 15 PS

233 lei



BOSCH Disc diamantat beton 150 BEST

322 lei



MAKITA Disc diamantat 150 mm

462 lei



MAKITA Disc diamantat 150 mm

707 lei



CROMWELL Set surubelute izolate VDE 1000V SET 7 piese

110 lei



CROMWELL Multimetru digital - DM664 DM664 DIGITAL MULTIMETER

270 lei

- Discuri diamantate 150